

Medio VAC

- Аппарат для вакуумного присасывания электродов к телу пациента
- Непрерывное / импульсное вакуумное присасывание
- Аппарат можно использовать как самостоятельно, так и вместе с аппаратами для излучения диадинамических, интерференциальных и стимулирующих токов
- Наличие разнообразных вакуумных электродов разных размеров

CE 0123



Medio VAC



«**MEDIO VAC**» - аппарат, используемый для вакуумного присасывания электродов к телу пациента. Работа аппарата регулируется с помощью компьютерного процессора. В сравнении с такими методами присасывания, как использование эластических/резиновых поясов или дорогих самоклеющихся электродов, вакуумный принцип работы «**MEDIO VAC**» облегчает терапевтическую работу в оздоровительных центрах, больницах и спа-центрах и делает ее менее затратной. Несмотря на свои небольшие размеры, «**MEDIO VAC**» мощный и портативный аппарат.

«**MEDIO VAC**» работает в трех режимах: постоянное вакуумное давление, импульсное давление низкой частоты, импульсное давление высокой частоты.

Учитывая тот факт, что мощность вакуумного давления можно регулировать, аппарат позволяет терапевту выбрать оптимальный способ лечения для каждого отдельно взятого пациента.

Необходимо подчеркнуть три основных преимущества аппарата «**MEDIO VAC**»:

- улучшение связи между телом и электродами, что повышает эффективность электротерапии,
- импульсное давление низкой частоты стимулирует кровообращение и улучшает обмен питательными веществами между кровью и клетками тела,
- быстрое и простое присасывание электродов к телу пациента.

«**MEDIO VAC**» можно использовать самостоятельно, или же вместе с другими аппаратами, поставляемыми компанией «Iskra Medical»:

- MEDIO DYN (диадинамические токи)
- MEDIO IF (интерференциальные токи)
- MEDIO STYM (стимуляция нервов и мышц)
- MEDIO MULTI (комбинированная электротерапия).

Подключение «**MEDIO VAC**» к данным аппаратам осуществляется просто с помощью кабеля соединяющего их задние панели.

Технические данные:

Модель:	MEDIO VAC
Код:	1800220
Вакуумное давление высокой частоты:	10 – 300 гПа
Вакуумное давление низкой частоты:	10 – 300 гПа
Продолжительность вакуумного давления (низкая/высокая частота):	0 – 5 с
Режим работы:	Непрерывной, импульсный
Кол-во отверстий:	4
Вес:	2,9 кг
Габариты:	300 x 300 x 140 мм
Электротехнические характеристики:	230 В (+10/-15%), 50/60 Гц

Мощность:	50 ВА
Предохранители:	2 x 315 МАТ
Классификация по IEC 60601/1:	Класс I, Тип BF
Классификация по MDD 93/42/EEC:	IIb

Базовая комплектация:

Кабель для электрода (красный, белый)	4 шт.
Электрод Ø 60 мм	4 шт.
Губка для электрода Ø 60 мм	4 шт.
Соединительный кабель	1 шт.
Сетевой кабель (230В, EURO Plug)	1 шт.
Руководство по обслуживанию	